



METROEND

Pirinç Dişli Genel Maksat Solenoid Valve Brass Threaded General Purpose Solenoid Valve

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

Application Areas

- Power Plants
- Chemical - Petrochemical
- Maritime Applications
- Heating - Cooling Systems
- Food
- Mining Applications
- Water - Wastewater

Bağlantılar
Connections
DIN 2999

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +80°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

Besleme Gerilimleri
Supply Voltages
• 12V
• 24V
• 48V
• 110V
• 230V



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	BRASS
PİSTON CONTASI	PLUNGER SEAL	NBR
KAPAMA TÜPÜ	ENCLOSING TUBE	AISI430 / AISI304
PİSTON	PLUNGER	AISI430
YAY	SPRING	AISI302
GÖLGEME HALKASI	SHADING RING	COPPER
SİT	SEAT	BRASS
O-RING	O-RING	NBR
DİYAFRAM CONTASI	DIAPHRAM SEAT SEAL	NBR
KAPAK VİDASI	COVER SCREWS	ST. STEEL
KAPAK	COVER	BRASS






Fig. 1






Fig. 2

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	A	B	C	D	E	F	G	KG
6	1/8"	105,3	69	76,5	26,8	26,9	44	13,4	0,67
8	1/4"	105,3	69	76,5	26,8	26,9	44	13,4	0,68
10	3/8"	105,3	69	76,5	26,8	26,9	44	13,4	0,62
15	1/2"	105,3	69	76,5	26,8	26,9	44	13,4	0,60
20	3/4"	109,8	80	86,8	31,8	31,9	53,8	15,3	0,75
25	1"	120,3	89	95,5	40,9	40,7	62	20,5	1
32	1 1/4"	110	117	130	48	74	24		2,95
40	1 1/2"	140	127	140	56	98	28		2,85
50	2"	145	143	156	70	110	35		3,3