



METROEND

Paslanmaz Dişli Yaylı Dik Tip Çek Valf

Stainless Steel Threaded Spring Loaded Vertical Check Valve

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
DIN2999


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +200°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	AISI304 / AISI316
2	DİSK	DISC	AISI304 / AISI316
3	YAY	SPRING	AISI304 / AISI316
4	KAPAK	BONNET	AISI304 / AISI316
5	CONTA	GASKET	PTFE



ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	d	L	KG
DN15	1/2"	15	58	0,2
DN20	3/4"	20	67	0,25
DN25	1"	25	78	0,35
DN32	1 1/4"	32	84	0,5
DN40	1 1/2"	40	100	0,75
DN50	2"	50	116	1,15