

ANİ KAPAMA VANALARI

Ani Kapama Vanası Düz Tip



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN2501
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +220°C

NERELERDE KULLANILIR

- Denizcilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	ØR	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	130	14	110	160	14x4	4
20	105	75	58	150	16	110	160	14x4	4
25	115	85	68	160	16	110	165	14x4	5
32	140	100	78	180	18	140	170	18x4	7
40	150	110	88	200	18	140	185	18x4	11
50	165	125	102	230	20	160	190	18x4	13
65	185	145	122	290	20	160	205	18x4	18
80	200	160	138	310	20	200	250	18x8	25
100	220	180	158	350	24	220	270	18x8	35
125	250	210	188	400	26	250	315	18x8	55
150	285	240	212	480	26	300	360	22x8	78

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GGG40 / GS-C25 / RG5 /
2	SİT	RG5 / AISI420

No	Parça	Malzeme
3	MİL İNDİKATÖR	AISI420 / MS58
4	SOMUNU	ST37
5	KAPAK	GGG40 / GS-C25 / RG5 /
6	KLAPE	RG5 / AISI420
7	CONTA	KLINGERIT / GRAPHITE
8	SALMASTRA	GRAPHITE
9	SOMUN & PUL	STEEL
10	HENDİL	GG25
11	YAY	STEEL
12	AKTÜATÖR	MS58

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 87 (PDF 90)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı

No: 20, Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/ani-kapama-vanaları/ani-kapama-vanasi-duz-tip>
www.metroend.com