

ANİ KAPAMA VANALARI

Ani Kapama Vanası Gönye Tip



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN2501
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +220°C

NERELERDE KULLANILIR

- Denizcilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	Øg	L	L1	b	ØR	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	90	134	14	110	160	14x4	3,8
20	105	75	58	95	134	16	110	160	14x4	4,5
25	115	85	68	100	134	16	110	165	14x4	6,7
32	140	100	78	105	134	18	140	170	18x4	7,5
40	150	110	88	115	134	18	140	185	18x4	10,5
50	165	125	102	125	136	20	160	190	18x4	14
65	185	145	122	145	136	20	160	205	18x4	18
80	200	160	138	155	136	20	200	250	18x8	23
100	220	180	158	175	136	24	220	270	18x8	36
125	250	210	188	200	160	26	220	315	18x8	54
150	285	240	212	225	160	26	220	360	22x8	72

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GGG40 / GS-C25 / RG5 /
2	SİT	RG5 / AISI420

No	Parça	Malzeme
3	MİL İNDİKATÖR	AISI420 / MS58
4	SOMUNU	ST37
5	KAPAK	GGG40 / GS-C25 / RG5 /
6	KLAPE	RG5 / AISI420
7	CONTA	KLINGERIT / GRAPHITE
8	SALMASTRA	GRAPHITE
9	SOMUN & PUL	STEEL
10	HENDİL	GG25
11	YAY	STEEL
12	AKTÜATÖR	MS58

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 88 (PDF 91)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

**METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD.
ŞTİ**

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç

Kapı No: 20, Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 ·

sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/ani-kapama-vanalar/ani-kapama-vanasi-gonye-tip>
www.metroend.com