

AYAK VANALARI

Ayak Vanası



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-2
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +80°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	H	PN10 ØD	PN16 ØD	KG
40	230	150	150	7
50	230	165	165	8
65	280	185	185	10
80	300	200	200	14
100	315	220	220	21
125	400	250	250	26
150	505	285	285	44
200	545	340	340	72
250	620	405	405	100
300	700	460	460	160
350	800	520	520	190
400	860	580	580	210

DN	H	PN10 ØD	PN16 ØD	KG
500	945	640	715	275

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GG25 / GGG40 / RG5
2	KLAPE	GG25 / GGG40 / RG5
3	CONTA	NBR
4	KAPAK	GG25 / GGG40 / RG5
5	CIVATA	STEEL
6	FILTRE	AISI304

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 55 (PDF 58)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No: 20,

Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecler/ayak-vanalari/ayak-vanasi>

www.metroend.com