

AKIŞ GÖSTERGELERİ

Dişli Akış Göstergesi



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN 2999
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +80°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	R	L	h	KG
15	1/2"	100	15	1,40
20	3/4"	125	15	1,50
25	1"	135	20	2,00
32	1 1/4"	160	20	3,10
40	1 1/2"	185	20	4,00
50	2"	200	25	6,00

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GG25 / AISI304 / AISI316
2	KAPAK	GG25 / AISI304 / AISI316
3	CAM	SEKURITE
4	GÖVDE CONTA	PTFE

No	Parça	Malzeme
5	CIVATA	5.6.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 83 (PDF 86)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

**METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC.
LTD. ŞTİ**

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4,
İç Kapı No: 20, Ataşehir / İstanbul
+90 546 224 41 94 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/proses-ekipmanlari/akis-gostergeleri/disli-akis-gostergesi>
www.metroend.com