

ÇAMUR SANDIKLARI

Düz Tip Çamur Sandığı



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-2
Çalışma basıncı	PN4
Çalışma sıcaklığı	-30°C / +90°C

NERELERDE KULLANILIR

- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	L	H	ØD	Øk	Øg	b	Ød1xn	KG
32	200	200	140	100	78	18	18x4	8
40	200	200	150	110	88	20	18x4	10
50	230	221	165	125	102	20	18x4	14
65	290	254	185	145	122	20	18x4	22
80	310	290	200	160	138	22	18x8	26
100	350	335	220	180	158	24	18x8	37
125	400	407	250	210	188	26	18x8	55
150	480	460	285	240	212	26	22x8	70
200	600	575	340	295	268	30	22x12	140
250	600	610	405	355	320	32	26x12	150
300	600	750	460	410	378	26	26x12	190
350	800	740	520	470	438	35	26x16	200
400	740	875	580	525	490	32	30x16	305

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GGG40 / RG5 / RG10
2	FİLTRE	GALV.STEEL/ AISI304 /

No	Parça	Malzeme
3	O-RING	NBR
4	KAPAK	GGG40 / RG5 / RG10
5	CIVATA	STEEL
6	KÖR TAPA	MS58
7	AYBOLT CIVATA	SAE 1040

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 51 (PDF 54)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No:

4, İç Kapı No: 20, Ataşehir /

İstanbul

+90 533 424 03 17 ·

sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecler/camur-sandiklari/duz-tip-camur-sandigi>
www.metroend.com