

DENİZ SUYU FİLTRELERİ

Düz Tip Deniz Suyu Filtresi



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-2
Çalışma basıncı	PN4
Çalışma sıcaklığı	-30°C / +90°C

NERELERDE KULLANILIR

- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	L	h	H	ØD	Øk	Øg	b	Ød1xn	KG
32	200	96	255	140	100	78	18	18x4	13
40	200	96	255	150	110	88	18	18x4	13
50	230	106	280	165	125	102	20	18x4	15
65	290	134	310	185	145	122	20	18x4	24
80	310	156	340	200	160	138	22	18x8	32
100	350	185	395	220	180	158	24	18x8	40
125	400	229	485	250	210	188	26	18x8	55
150	480	268	538	285	240	212	26	22x8	82
200	600	320	640	340	295	268	30	22x12	150
250	640	350	65	405	355	320	32	26x12	200
300	760	420	795	460	410	378	32	26x12	240
350	800	400	830	520	470	438	30	26x16	270
400	800	424	900	580	525	490	32	30x16	325
500	950	550	1130	715	650	610	34	33x20	400

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	ST42 + GALVANIZED
2	FİLTRE	GALV.STEEL/ AISI304 /
3	O-RING	NBR
4	KAPAK	ST42 + GALVANIZED
5	CIVATA	STEEL
6	KÖR TAPA	MS58
7	AYBOLT CIVATA	SAE 1040

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 53 (PDF 56)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND
MÜHENDİSLİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah.
Selvili Sk. No: 4, İç
Kapı No: 20, Ataşehir
/ İstanbul
+90 546 224 41
94 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecler/deniz-suyu-filtreleri/duz-tip-deniz-suyu-filtresi>
www.metroend.com