

KÜRESEL VANALAR

Flanşlı 2 Parçalı Küresel Vana



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN1092-2
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	• GG25 Cast Iron: -29°C / +150°C • GGG40.3 Ductile Iron: -29°C / +180°C • RG5 - RG10 Bronze Casting: -29°C / +110°C

NERELERDE KULLANILIR

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ▪ Kimya - Petrokimya | ▪ Denizcilik Uygulamaları |
| ▪ Su - Atık Su | ▪ Madencilik Uygulamaları |
| ▪ Isıtma - Soğutma Sistemleri | ▪ Enerji Santralleri |

ÖLÇÜ TABLOSU

[illegible]

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
2	KAPAK	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
3	KÜRE	AISI420 / AISI304 / AISI316 / RG5
4	MİL	AISI420
5	KÜRE CONTA	PTFE
6	GÖVDE CONTA	PTFE
7	BOĞAZ CONTA	PTFE
8	BASKI RİNGİ	ST42
9	ÇANAK PUL	CK70
10	KONTRA SOMUN	5.6.
11	CIVATA	ST42
12	SOMUN	5.6.
13	STOPLAMA PİMİ	ST42
14	KOL	ST37

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 17 (PDF 20)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç

Kapı No: 20, Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 ·

sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/kuresel-vanalar/flansli-2-parcali-kuresel-vana>
www.metroend.com