

AKIŞ GÖSTERGELERİ

Flanşlı Akış Göstergesi



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN 1092-2
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +180°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	Ødxn	KG
15	95	65	46	130	14	14x1	2,80
20	105	75	56	150	16	14x4	3,50
25	115	85	65	160	16	14x4	4,30
32	140	100	76	180	18	18x4	6,70
40	150	110	84	200	18	18x4	7,20
50	165	125	99	230	20	18x4	11,50
65	185	145	118	290	20	18x4	17,80
80	200	160	132	310	22	18x8	21,00
100	220	180	156	350	24	18x8	31,20
125	250	210	184	400	26	18x8	39,00
150	285	240	211	480	26	22x8	55,80
200	340	295	266	600	30	22x12	89,00

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	Ødxn	KG
250	405	355	319	730	32	26x12	98,00

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GG25 / AISI304 / AISI316
2	KAPAK	GG25 / AISI304 / AISI316
3	CAM	SEKURITE
4	GÖVDE CONTA	PTFE
5	CIVATA	5.6.

İNCELEME BEKLİYOR

Bu ürünün en az bir künye alanı kaynak katalogdan okunamadığı için boş bırakılmıştır. Boş alanlar tahmin edilmemiştir. Bağlayıcı bir teklif öncesi değerleri firmadan teyit ediniz.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 84 (PDF 87)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

**METROEND MÜHENDİSLİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ**

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No:
4, İç Kapı No: 20, Ataşehir / İstanbul
+90 546 224 41 94 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/proses-ekipmanlari/akis-gostergeleri/flansli-akis-gostergesi>
www.metroend.com