

PİSLİK TUTUCULAR

Flanşlı Y Tip Pislik Tutucu



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN1092-2
Çalışma basıncı	PN16/PN25/PN40
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +120°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	L	f	D	PN16 b	PN16 ØK	PN16 F	PN16 dxn	D	b	PN25 ØK	PN25 F	PN25 dxn	D	PN40 b	PN40 ØK	PN40 F	PN40 dxn	KG
15	130	2	95	14	65	46	14x4	95	14	65	46	14x4	95	14	65	46	14x4	2,3
20	150	2	105	16	75	56	14x4	105	16	75	56	14x4	105	16	75	56	14x4	3,8
25	160	2	115	16	85	65	14x4	115	16	85	65	14x4	115	16	85	65	14x4	5
32	180	2	140	18	100	76	19x4	140	18	100	76	19x4	140	18	100	76	19x4	7
40	200	3	150	18	110	84	19x4	150	18	110	84	19x4	150	18	110	84	19x4	8,2
50	230	3	165	20	125	99	19x4	165	20	125	99	19x4	165	20	125	99	19x4	12
65	290	3	185	20	145	118	19x4	185	22	145	118	19x8	185	22	145	118	19x8	19
80	310	3	200	22	160	132	19x8	200	24	160	132	19x8	200	24	160	132	19x8	27
100	350	3	220	24	180	156	19x8	235	24	190	156	23x8	235	24	190	156	23x8	44
125	400	3	250	26	210	184	19x8	270	26	220	184	28x8	270	26	220	184	28x8	65
150	480	3	285	26	240	211	23x8	300	28	250	211	28x8	300	28	250	211	28x8	78
200	600	3	340	30	295	266	23x12	360	30	310	274	28x12	375	34	320	284	30x12	90

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	/ GGG40 / RG5 / RG10 / GS-C25 / AISI304 / AISI316
2	KAPAK	/ GGG40 / RG5 / RG10 / GS-C25 / AISI304 / AISI316
3	FİLTRE	AISI304 / AISI316
4	TAPA	ST37
5	GÖVDE CONTA	GRAFİT
6	TAPA CONTA	CU
7	CIVATA	5.6.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 47 (PDF 50)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili
Sk. No: 4, İç Kapı No: 20,
Ataşehir / İstanbul
+90 546 224 41 94 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecler/pislik-tutucular/flansli-y-tip-pislik-tutucu>
www.metroend.com