

ÇEK VALFLER

Flanşlı Yaylı Çek Valf Düz Tip



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN1092-2
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +220°C

NERELERDE KULLANILIR

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	130	14	202	14x4	3
20	105	75	58	150	16	202	14x4	4
25	115	85	68	160	16	211	14x4	4
32	140	100	78	180	18	216	18x4	5
40	150	110	88	200	18	249	18x4	8
50	165	125	102	230	20	254	18x4	10
65	185	145	122	290	20	271	18x4	14
80	200	160	138	310	20	311	18x8	22
100	220	180	158	350	24	344	18x8	38
125	250	210	188	400	26	420	18x8	47
150	285	240	212	480	26	498	22x8	60
200	340	295	268	600	30	550	22x12	115
250	405	355	320	730	32	585	26x12	150
300	460	410	370	850	32	640	26x12	230
350	520	470	430	980	36	875	26x16	280
400	580	525	482	1100	38	955	30x16	390

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GG25 / GGG40 / RG5 /
2	SİT	RG5 / AISI420
3	MİL	AISI420 / MS58
4	YAY	AISI304
5	KAPAK	GG25 / GGG40 / RG5 /
6	KLAPE	RG5 / AISI420
7	CONTA	KLINGRIT
8	CIVATA	STEEL

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 59 (PDF 62)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No:

20, Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/cek-valfler/flansli-yayli-cek-valf-duz-tip>

www.metroend.com