

GLOB VANALAR

Glob Vana Gönye Tip



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN1092-2
Çalışma basıncı	PN16/PN25/PN40
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +220°C

NERELERDE KULLANILIR

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	ØR	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	90	14	110	184	14x4	4
20	105	75	58	95	16	110	184	14x4	4
25	115	85	68	100	16	110	197	14x4	5
32	140	100	78	105	18	140	200	18x4	7
40	150	110	88	115	18	140	232	18x4	11
50	165	125	102	125	20	160	235	18x4	13
65	185	145	122	145	20	160	248	18x4	18
80	200	160	138	155	20	200	287	18x8	25
100	220	180	158	175	24	220	320	18x8	35
125	250	210	188	200	26	250	340	18x8	55
150	285	240	212	225	26	300	405	22x8	75
200	340	295	268	275	30	400	440	22x12	116
250	405	355	320	325	32	500	510	26x12	170
300	460	410	370	375	32	500	575	26x12	240

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	ØR	H	Ødxn	KG
350	520	470	430	425	36	500	775	26x16	325
400	580	525	482	475	38	500	840	30x16	400

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5
2		/ RG10 / AISI304 / AISI316
3	KAPAK	GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5
4		/ RG10 / AISI304 / AISI316
5	SİT	RG5 / AISI420
6	KLAPE	RG5 / AISI420
7	MİL	AISI420 / MS58
8	SALMASTRA	GRAPHITE
9	CONTA	GRAPHITE
10	SAPLAMA	STEEL
11	SOMUN	STEEL
12	HENDİL	GG25

İNCELEME BEKLİYOR

Bu ürünün en az bir künye alanı kaynak katalogdan okunamadığı için boş bırakılmıştır. Boş alanlar tahmin edilmemiştir. Bağlayıcı bir teklif öncesi değerleri firmadan teyit ediniz.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 6 (PDF 9)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No: 20, Ataşehir /
İstanbul

+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/glob-vanalar/glob-vana-gonye-tip>

www.metroend.com