

ÇAMUR SANDIKLARI

Gönye Tip Çamur Sandığı



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-2
Çalışma basıncı	PN4
Çalışma sıcaklığı	-30°C / +90°C

NERELERDE KULLANILIR

- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	L1	L2	H	ØD	Øk	Øg	b	Ød1xn	KG
32	125	125	228	140	100	78	18	18x4	8
40	125	125	228	150	110	88	20	18x4	10
50	135	135	246	165	125	102	20	18x4	14
65	150	150	271	185	145	122	20	18x4	16
80	175	175	320	200	160	138	22	18x8	22
100	195	195	361	220	180	158	24	18x8	30
125	220	220	407	250	210	188	26	18x8	44
150	270	270	480	285	240	212	26	22x8	70
200	300	300	540	340	295	268	30	22x12	101
250	390	390	665	405	355	320	32	26x12	157
300	375	375	780	460	410	378	26	26x12	207
350	400	400	830	520	470	438	35	26x16	260
400	420	420	1000	580	525	490	32	30x16	390

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GGG40 / RG5 / RG10
2	FİLTRE	GALV.STEEL/ AISI304 /
3	O-RING	NBR
4	KAPAK	GGG40 / RG5 / RG10
5	CIVATA	STEEL
6	KÖR TAPA	MS58
7	AYBOLT CIVATA	SAE 1040

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 52 (PDF 55)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk.

No: 4, İç Kapı No: 20, Ataşehir /

İstanbul

+90 546 224 41 94 ·

sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecler/camur-sandiklari/gonye-tip-camur-sandigi>

www.metroend.com