

DENİZ SUYU FİLTRELERİ

Gönye Tip Deniz Suyu Filtresi



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-2
Çalışma basıncı	PN4
Çalışma sıcaklığı	-30°C / +90°C

NERELERDE KULLANILIR

- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	L1	L2	H	ØD	Øk	Øg	b	Ød1xn	KG
32	125	125	280	140	100	78	18	18x4	13
40	125	125	280	150	110	88	20	18x4	15
50	135	135	310	165	125	102	20	18x4	18
65	150	150	330	185	145	122	20	18x4	26
80	175	175	385	200	160	138	22	18x8	33
100	195	195	425	220	180	158	24	18x8	36
125	220	220	480	250	210	188	26	18x8	58
150	270	270	555	285	240	212	26	22x8	76
200	300	300	630	340	295	268	30	22x12	140
250	390	390	665	405	355	320	32	26x12	180
300	375	375	760	460	410	378	26	26x12	215
350	400	400	810	520	470	438	35	26x16	280
400	450	450	905	580	525	490	32	30x16	410

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	ST42 + GALVANIZED
2	FİLTRE	GALV.STEEL/ AISI304 / AISI316
3	O-RING	NBR
4	KAPAK	ST42 + GALVANIZED
5	CIVATA	STEEL
6	KÖR TAPA	MS58
7	AYBOLT CIVATA	SAE 1040

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 54 (PDF 57)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND

MÜHENDİSLİK SAN.

TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah.

Selvili Sk. No: 4, İç

Kapı No: 20, Ataşehir

/ İstanbul

+90 546 224 41

94 ·

sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecлер/deniz-suyu-filtreleri/gonye-tip-deniz-suyu-filtresi>

www.metroend.com