

YANGIN VANALARI

Gönye Tip Yangın Vanası



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-2
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +120°C

NERELERDE KULLANILIR

- Yangın hatlarında kullanılır.

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	Øg	L1	L2	b	H	ØR	Ødxn	KG
40	150	110	88	75	65	18	130	110	18x4	5,5
50	165	125	102	75	75	20	140	140	18x4	6,8
65	185	145	122	95	90	20	160	140	18x4	9

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	RG5 / RG10
2	KLAPE	RG5 / RG10
3	MİL	MS58
4	SETUSKUR CIVATA	8.8 STEEL
5	KLAPE CONTASI	EPDM
6	SOMUN&PUL	8.8 STEEL
7	CONTA	KLINGRIT
8	KAPAK	RG5 / RG10

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 98 (PDF 101)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No: 20,

Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/yangin-vanalari/gonye-tip-yangin-vanasi>

www.metroend.com