

YANGIN VANALARI

JIS Düz Tip Yangın Vanası



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	JIS B2220
Çalışma basıncı	5 Kg _f /Cm ² 10 Kg _f /Cm ²
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +205°C

NERELERDE KULLANILIR

- Yangın hatlarında kullanılır.

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	L	5K b	5K H	nxØh	ØR	KG	ØD	Øk	L	10K b	10K H	10K nxØh	ØR	KG	Ød
50	130	105	165	16	270	4x15	160	15	155	120	170	20	285	4x19	160	19	50
65	155	130	175	18	310	4x15	200	21	175	140	200	22	310	4x19	200	28	65

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GG25
2	KLAPE	AISI420
3	MİL	AISI420
4	KAPAK	GG25
5	SALMASTRA	GRAPHITE
6	HENDİL	GG25

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 98 (PDF 102)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No:
20, Ataşehir / İstanbul
+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/yangin-vanalari/jis-duz-tip-yangin-vanasi>
www.metroend.com