

SOLENOİD VANALAR

Paslanmaz Dişli Solenoid Valve



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN 2999
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +160°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	NPS	A	B	H	KG
10	3/8"	66	48	107	0,75
15	1/2"	65	48	107	0,75
20	3/4"	75	58	112	0,90
25	1"	96	70	131	1,30
32	1 1/4"	131	96	146	2,60
40	1 1/2"	131	96	146	2,60
50	2"	165	120	167	4,40

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	AISI304 / AISI316
2	PİSTON CONTASI	VITON
3	KAPAMA TÜPÜ	AISI430 / AISI304

No	Parça	Malzeme
4	PİSTON	AISI430
5	YAY	AISI302
6	GÖLGEME HALKASI	COPPER
7	SİT	ST.STEEL
8	O-RING	VITON
9	DİYAFRAM CONTASI	SEAL VITON
10	KAPAK VİDASI	ST.STEEL
11	KAPAK	AISI304 / AISI316

İNCELEME BEKLİYOR

Bu ürünün en az bir künve alanı kaynak katalogdan okunamadığı için boş bırakılmıştır. Boş alanlar tahmin edilmemiştir. Bağlayıcı bir teklif öncesi değerleri firmadan teyit ediniz.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 80 (PDF 83)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç

Kapı No: 20, Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 ·

sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/solenoid-vanalar/paslanmaz-disli-solenoid-valve>
www.metroend.com