

AYAK VANALARI

Pirinç Dişli Ayak Vanası (Kuyu Klapesi)



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN2999
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +120°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

NPS	G	d	L	KG
3/4"	20	18	90	0,20
1"	25	23	102	0,30
1 1/4"	32	28	112	0,40
1 1/2"	40	36	130	0,65
2"	50	46	140	0,80
2 1/2"	65	59	170	1,55
3"	80	70	185	1,95
4"	100	87	230	2,95
5"	125	110	270	5,35
6"	150	110	280	6,50

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	ÜST GÖVDE	BRASS
2	ALT GÖVDE	BRASS
3	VALF	BRASS
4	CONTA	EPDM

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 56 (PDF 59)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND

MÜHENDİSLİK SAN.

TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah.

Selvili Sk. No: 4, İç

Kapı No: 20, Ataşehir

/ İstanbul

+90 546 224 41

94 ·

sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecler/ayak-vanalari/pirinc-disli-ayak-vanasi-kuyu-klapesi>

www.metroend.com