

SOLENOİD VANALAR

Pirinç Dişli Genel Maksat Solenoid Valve



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN 2999
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +80°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	NPS	A	B	C	D	E	F	G	KG
6	1/8"	105,3	69	76,5	26,8	26,9	44	13,4	0,67
8	1/4"	105,3	69	76,5	26,8	26,9	44	13,4	0,68
10	3/8"	105,3	69	76,5	26,8	26,9	44	13,4	0,62
15	1/2"	105,3	69	76,5	26,8	26,9	44	13,4	0,60
20	3/4"	109,8	80	86,8	31,8	31,9	53,8	15,3	0,75
25	1"	120,3	89	95,5	40,9	40,7	62	20,5	1
32	1 1/4"	110	117	130	48	74	24		2,95
40	1 1/2"	140	127	140	56	98	28		2,85
50	2"	145	143	156	70	110	35		3,3

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	BRASS

No	Parça	Malzeme
2	PİSTON CONTASI	NBR
3	KAPAMA TÜPÜ	AISI430 / AISI304
4	PİSTON	AISI430
5	YAY	AISI302
6	GÖLGEME HALKASI	COPPER
7	SİT	BRASS
8	O-RING	NBR
9	DİYAFRAM CONTASI	SEAL NBR
10	KAPAK VİDASI	ST. STEEL
11	KAPAK	BRASS

İNCELEME BEKLİYOR

Bu ürünün en az bir künye alanı kaynak katalogdan okunamadığı için boş bırakılmıştır. Boş alanlar tahmin edilmemiştir. Bağlayıcı bir teklif öncesi değerleri firmadan teyit ediniz.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 79 (PDF 82)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili
Sk. No: 4, İç Kapı No: 20,
Ataşehir / İstanbul
+90 546 224 41 94 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/solenoid-vanalar/pirinc-disli-genel-maksat-solenoid-valve>
www.metroend.com