

KÜRESEL VANALAR

Pirinç Dişli Küresel Vana



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN2999 BSPP
Çalışma basıncı	PN16 / PN25 / PN40
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +120°C

NERELERDE KULLANILIR

- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	NPS	L	L1	H	KG
15	1/2"	54	80	37	0,15
20	3/4"	61	95	53	0,25
25	1"	73	115	55	0,45
32	1 1/4"	83	115	59	0,65
40	1 1/2"	95	125	77	0,95
50	2"	113	145	90	1,45
65	2 1/2"	132	230	107	3,65
80	3"	149	250	120	5,60
100	4"	174	250	135	9,10

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	MS58
2	KAPAK	MS58
3	KÜRE	MS58
4	CONTA	PTFE
5	MİL	MS58
6	O-RING	EPDM / VITON
7	SOMUN	STEEL

No	Parça	Malzeme
8	KOL	STEEL

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 26 (PDF 29)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No:

20, Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/kuresel-vanalar/pirinc-disli-kuresel-vana>

www.metroend.com