

PİSLİK TUTUCULAR

Pirinç Dişli Y Tip Pislilik Tutucu



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN ISO 228-1
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +120°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	NPS	L	H	KG
15	1/2"	45	34	0,10
20	3/4"	54	39	0,15
25	1"	62	45	0,25
32	1 1/4"	80	63	0,46
40	1 1/2"	84	69	0,55
50	2"	95	75	0,80
65	2 1/2"	121	94	1,35
80	3"	137	102	1,85

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	MS58
2	FİLTRE	AISI304
3	CONTA	EPDM

No	Parça	Malzeme
4	TAPA	MS58

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 50 (PDF 53)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND

MÜHENDİSLİK SAN.

TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah.

Selvili Sk. No: 4, İç

Kapı No: 20, Ataşehir

/ İstanbul

+90 546 224 41

94 ·

sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecler/pislik-tutucular/pirinc-disli-y-tip-pislik-tutucu>

www.metroend.com