

SİNTİNE SÜZGEÇLERİ

Sintine Süzgeçi



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN 87160
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-30°C / +90°C Delik çapları isteğe göre özel olarak yapılabilir. Hole diameters can be custom-made upon request.

NERELERDE KULLANILIR

- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	ØD1	H	d	KG
32	150	44	120	5	2
40	150	50	120	5	2
50	150	63	120	5	2
65	170	79	120	5	3
80	180	92	125	5	3,2
100	200	117	130	5	3,5
125	200	142	140	5	3,8
150	260	172	150	5	5
200	340	224	180	5	8,5

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GALVANIZED STEEL
2	MİL	STEEL
3	MENTEŞE	GALVANIZED STEEL

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 57 (PDF 60)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

**METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC.
LTD. ŞTİ**

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç
Kapı No: 20, Ataşehir / İstanbul
+90 546 224 41 94 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/filtreler-ve-suzgecler/sintine-suzgecleri/sintine-suzgeci>
www.metroend.com