

SÜRGÜLÜ VANALAR

Sürgülü Vana PN6 DIN3204



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN1092-2
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +120°C

NERELERDE KULLANILIR

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	ØD1	H	L	KG
40	130	100	78	16	14x4	160	185	140	7
50	140	110	88	16	14x4	160	190	150	8
65	160	130	108	16	14x4	160	210	170	12
80	190	150	124	18	19x4	160	235	180	15
100	210	170	144	18	19x4	200	265	190	20
125	240	200	174	20	19x8	250	350	200	34
150	265	225	199	20	19x8	250	380	210	43

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GG25 / GGG40 / RG5 /
2	SİT	BRASS / BRONZE
3	SÜRGÜ	GG25 / GGG40 / RG5 /
4	MİL	AISI420

No	Parça	Malzeme
5	CONTA	NBR / VITON
6	KAPAK	GG25 / GGG40 / RG5 /
7	HENDİL	GG25

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 39 (PDF 42)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No: 20,
Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/vanalar/surgulu-vanalar/surgulu-vana-pn6-din3204>

www.metroend.com