

OMEGA FLEXLER

YİVLİ OMEGA U-FLEX

MTE-1050



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	Grooved - Yivli
Tasarım standardı	EJMA
Çalışma basıncı	PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
Çalışma sıcaklığı	-80/+427°C (Optional / Opsiyonel; -80/+1100°C)
Nominal çap	DN50 (2") - DN200 (8")
Bağlantı malzemesi	ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 304/316)

ÖLÇÜ TABLOSU

Size / Ölçü	Ød	m	t	s	± 50mm. A	B	± 100mm. A	B	A	± 150mm. B	A	± 200mm. B	kg
DN50	60,3	15,88	7,95	1,6	457,2	482,6	508	635	533,4	685,8	584,2	762	4,28
DN65	76,1	15,88	7,95	1,98	533,4	533,4	546,1	711,2	590,55	787,4	641,35	863,6	6,38
DN80	88,9	15,88	7,95	1,98	609,6	584,2	609,6	762	641,35	863,6	692,15	939,8	15,25
DN100	114,3	15,88	9,53	2,11	762	711,2	762	889	762	990,6	800,1	1092,2	39,15
DN125	139,7	15,88	9,53	2,11	914,4	812,8	914,4	1016	914,4	1117,6	914,4	1219,2	88,20
DN150	168,3	15,88	9,53	2,16	1066,8	939,8	1066,8	1168,4	1066,8	1295,4	1066,8	1397	
DN200	219,1	19,05	11,13	2,34	1422,4	1219,2	1422,4	1473,2	1422,4	1651	1422,4	1778	

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Adet	Malzeme
1	Elbow 90° / 90° dirsek	2	St 37,2
2	Ban / Bant	4	AISI 304/321
3	Braid / Örgü	2	AISI 304/321
4	Hose / Hortum	2	AISI 304/321
5	Drain plug / Tahliye tapası	1	St 37,2
6	Fixing part / Sabitleme parçası	1	St 37,2
7	Elbow 180° / 180° dirsek	1	St 37,2

No	Parça	Adet	Malzeme
8	Grooved ends / Yivli boru	2	St 37,2

İNCELEME BEKLİYOR

Bu ürünün en az bir künye alanı kaynak katalogdan okunamadığı için boş bırakılmıştır. Boş alanlar tahmin edilmemiştir. Bağlayıcı bir teklif öncesi değerleri firmadan teyit ediniz.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa 60 (PDF 60)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No: 20,
Ataşehir / İstanbul

+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/kompansatorler/omega-flexler/yivli-omega-u-flex-mte-1050>

www.metroend.com