

OMEGA FLEXLER

YİVLİ OMEGA V-FLEX

MTE-2050



TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	Grooved - Yivli
Tasarım standardı	EJMA
Çalışma basıncı	PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
Çalışma sıcaklığı	-80/+427°C (Optional / Opsiyonel; -80/+1100°C)
Nominal çap	DN50 (2") - DN200 (8")
Bağlantı malzemesi	ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 304/316)

ÖLÇÜ TABLOSU

Size / Ölçü	Grooved ends / Yivli boru				± 50mm.		± 100mm.	
	Ød	m	t	s	A	B	A	B
DN50	60,3	15,88	7,95	1,6	797	289	946	364
DN65	76,1	15,88	7,95	1,98	930	348	1105	429
DN80	88,9	15,88	7,95	1,98	997	372	1181	464
DN100	114,3	15,88	9,53	2,11	1143	426	1343	526
DN125	139,7	15,88	9,53	2,11	1282	477	1498	585
DN150	168,3	15,88	9,53	2,16	1432	535	1663	650
DN200	219,1	19,05	11,13	2,34	1730	620	1972	741

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Adet	Malzeme
1	Elbow 90° / 90° dirsek	2	St 37,2
2	Hose / Hortum	2	AISI 304/321
3	Braid / Örgü	2	AISI 304/321
4	Elbow 90° / 90° Dirsek	1	St 37,2
5	Fixing part / Sabitleme parçası	1	St 37,2
6	Drain plug / Tahliye Tapası	1	St 37,2

No	Parça	Adet	Malzeme
7	Band / Bant	4	AISI 304/321
8	Grooved ends / Yivli boru	2	St 37,2

İNCELEME BEKLİYOR

Bu ürünün en az bir künye alanı kaynak katalogdan okunamadığı için boş bırakılmıştır. Boş alanlar tahmin edilmemiştir. Bağlayıcı bir teklif öncesi değerleri firmadan teyit ediniz.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa 66 (PDF 66)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No: 20,

Ataşehir / İstanbul

+90 533 424 03 17 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/kompansatorler/omega-flexler/yivli-omega-v-flex-mte-2050>

www.metroend.com