



METROEND

www.metroend.com

Glob Vana Düz Tip Globe Valve Straight Type

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
DIN1092-2

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +220°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16/PN25/PN40

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5 / RG10 / AISI304 / AISI316
SİT	SEAT	RG5 / AISI420
MİL	STEM	AISI420 / MS58
İNDİKATÖR	INDICATOR	ST37
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5 / RG10 / AISI304 / AISI316
KLAPE	DISC	RG5 / AISI420
RİNG	RING	RG5 / AISI420
CONTA	GASKET	KLINGERIT / GRAPHITE
SALMASTRA	PACKING	GRAPHITE
GLEN	GLAND	GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5 / RG10 / AISI304 / AISI316
SOMUN & PUL	NUT & WASHER	STEEL
HENDİL	HANDWHEEL	GG25

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	ØR	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	130	14	110	202	14x4	4
20	105	75	58	150	16	110	202	14x4	4
25	115	85	68	160	16	110	211	14x4	5
32	140	100	78	180	18	140	216	18x4	7
40	150	110	88	200	18	140	249	18x4	11
50	165	125	102	230	20	160	254	18x4	13
65	185	145	122	290	20	160	271	18x4	18
80	200	160	138	310	20	200	311	18x8	25
100	220	180	158	350	24	220	344	18x8	35
125	250	210	188	400	26	250	420	18x8	55
150	285	240	212	480	26	300	498	22x8	78
200	340	295	268	600	30	400	550	22x12	140
250	405	355	320	730	32	500	585	26x12	215
300	460	410	370	850	32	500	640	26x12	250
350	520	470	430	980	36	500	875	26x16	385
400	580	525	482	1100	38	500	955	30x16	410

