

Metal Körüklü Glob Vana Gönye Tip

Metal Bellow Sealed Globe Valve Angle Type



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations



Bağlantılar
Connections

DN1092-2



Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

PN16 : -10°C / +300°C
PN25 : -10°C / +350°C
PN40 : -10°C / +400°C



Çalışma Basıncı
Working Pressure

PN16/PN25/PN40

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / GS-C25
SİT	SEAT	AISI420
MİL	STEM	AISI420
İNDİKATÖR	INDICATOR	STEEL
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / GS-C25
KLAPE	DISC	AISI420
RİNG	RİNG	AISI420
CONTA	GASKET	GRAPHITE
SALMASTRA	PACKING	GRAPHITE
KÖRÜK	BELLOW	AISI316Ti
SOMUN & PUL	NUT & WASHER	STEEL
HENDİL	HANDWHEEL	GG25

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

				PN16					PN25					PN40					KG
DN	L	ØR	H	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	
15	90	125	165	95	65	45	14	14x4	95	65	45	16	14x4	95	65	45	16	14x4	4
20	95	125	165	105	75	58	16	14x4	105	75	58	18	14x4	105	75	58	18	14x4	4
25	100	125	177	115	85	68	16	14x4	115	85	68	18	14x4	115	85	68	18	14x4	5
32	105	125	175	140	100	78	18	18x4	140	100	78	20	18x4	140	100	78	20	18x4	7
40	115	150	205	150	110	88	18	18x4	150	110	88	20	18x4	150	110	88	20	18x4	11
50	125	150	208	165	125	102	20	18x4	165	125	102	22	18x4	165	125	102	22	18x4	13
65	145	175	220	185	145	122	20	18x4	185	145	122	24	18x4	185	145	122	24	18x8	18
80	155	175	230	200	160	138	20	18x8	200	160	138	26	18x8	200	160	138	26	18x8	25
100	175	225	275	220	180	158	24	18x8	235	190	162	28	22x8	235	190	162	28	22x8	35
125	200	225	340	250	210	188	26	18x8	270	220	188	30	28x8	270	220	188	30	25x8	55
150	225	300	407	285	240	212	26	22x8	300	250	218	34	28x8	300	250	218	34	25x8	75
200	275	500	440	340	295	268	30	22x12	360	310	278	34	28x12	375	320	285	40	30x12	116

